



TECNOMAGNETE
Safety through power



MaxX 125



MaxX 250



MaxX 500



MaxX 1000



MaxX 1500



MaxX 2000

TECNOMAGNETE es una empresa italiana líder mundial en soluciones electro-permanentes. Su tecnología ofrece grandes ventajas en productividad, ahorro de costes y seguridad de los procesos industriales.

Su desarrollo tecnológico es pionero en el mercado gracias a sus diferentes patentes tecnológicas que posibilitan el desarrollo de productos de calidad.

Para garantizar la competitividad, los talleres mecánicos, los de carpintería metálica, los almacenes y los centros de corte, entre otros, se enfrentan continuamente a los retos de la eficiencia y la contención de costes. La eficiencia en los procesos de manipulación supone una gran ventaja y un ahorro en tiempo y mano de obra.

Los elevadores manuales MaxX son adecuados para una amplia gama de situaciones operativas, son fáciles de usar y conectan la carga de forma rápida y segura. Son la forma más práctica, segura y económica de manipular cargas férricas.

Cientos de miles de unidades ya instaladas en todo el mundo son la confirmación de su gran validez en multitud de sectores industriales.



ELEVADORES MANUALES MaxX

- Aplicación en cargas férricas, tanto planas como redondas.
- Accionamiento a palanca.
- Carga desde arriba, sin deformaciones ni daños.
- Potencia concentrada: circuito de "corona neutra" (patentado) que evita la dispersión del flujo magnético.
- Total seguridad: cada MaxX se comprueba con una carga 3 veces superior a la recomendada.
- Amplia gama: soluciones diferentes para cada aplicación, desde 125 kg hasta 2000 kg:
 - MaxX: serie estándar.
 - MaxX Energy: mismas dimensiones que MaxX con capacidad aumentada.
 - MaxX TG: especial para espesores más finos.

PARA CARGAS PLANAS:

| Modelo | MaxX 125 | MaxX 250 | MaxX 500 | MaxX 1000 | MaxX 1500 | MaxX 2000 |
|----------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Carga máx (kg) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Espesor mínimo (mm) | 20 | 20 | 25 | 40 | 45 | 55 |
| Longitud máxima (mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 |

| Modelo | MaxX 300E | MaxX 600E | MaxX TG 150 | MaxX TG 300 |
|----------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| Carga máx (kg) | 300 | 600 | 150 | 300 |
| Espesor mínimo (mm) | 20 | 25 | 8 | 10 |
| Longitud máxima (mm) | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |

PARA CARGAS REDONDAS:

| Modelo | MaxX 125 | MaxX 250 | MaxX 500 | MaxX 1000 | MaxX 1500 | MaxX 2000 |
|----------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Carga máx (kg) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| Espesor mínimo (mm) | 10 | 10 | 15 | 25 | 30 | 35 |
| Longitud máxima (mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Ø máximo (mm) | 300 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 |

| Modelo | MaxX 300E | MaxX 600E | MaxX TG 150 | MaxX TG 300 |
|----------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| Carga máx (kg) | 120 | 250 | 50 | 100 |
| Espesor mínimo (mm) | 10 | 15 | 8 | 10 |
| Longitud máxima (mm) | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
| Ø máximo (mm) | 300 | 400 | 240 | 290 |



MaxX®



BALANCINES FIJOS MaxXI

- Manipulación de chapas, redondos y perfiles largos.
- Balancín fijo con dos módulos magnéticos MaxX suspendidos a cada lado, expresamente diseñados para las exigencias habituales en caldererías y talleres.
- Los módulos MaxX de cada lado se seleccionan según las exigencias de carga.

MVS (MaxX Vertical System)

- Manipulación vertical de piezas.
- Fácil adaptación a piezas de diferentes tamaños.
- Amplia gama: soluciones diferentes para cada aplicación, desde 125 kg hasta 2000 kg:
 - MVS 250: para elevadores manuales MaxX 250 y 300E.
 - MVS 500: para elevadores manuales MaxX 500 y 600E.
 - MVS 1000: para elevadores manuales MaxX 1000.

MFB (MaxX Flexibility)

- Manipulación de piezas horizontales de gran tamaño.
- Balancín fijo para elevadores manuales MaxX - 2 anillas incluidas para el sistema de regulación entre ejes.
- 5 posiciones predefinidas para la distancia entre los ganchos.
- Amplia gama: soluciones diferentes para cada aplicación, desde 125 kg hasta 2000 kg:
 - MFB 500: para elevadores manuales MaxX 250 - 300E - TG 150 - TG 300.
 - MFB 2000: para elevadores manuales MaxX 500 - 600E - 1000 - 1500 - 2000.

