



El grupo UFI se fundó en Italia en el año 1972. Tras sus comienzos en el sector de la automoción amplió su negocio al sector de la oleohidráulica creando las empresas **UFI FILTERS HYDRAULIC DIVISION**, principalmente dirigida al ámbito de la oleohidráulica industrial, y **SOFIMA FILTERS HYDRAULIC DIVISION**, nacida para cubrir las necesidades de la oleohidráulica móvil.

Su gran experiencia en estos sectores le hace ser una de las principales empresas de filtración a nivel mundial con sedes en países como India, Corea y China.

Italmatic comienza su relación con **UFI** en el año 2013 completando su gama de filtración gracias a la variedad del catálogo y apoyo técnico de esta marca líder.



FILTROS DE ASPIRACIÓN


**FILTROS DE ASPIRACIÓN SUMERGIDOS**

Qmax: 600 l/min  
 Presión máx diferencial: 1 bar  
 Grado de filtración disponible: 60-250 µm tela metálica


**FILTROS DE ASPIRACIÓN SPIN-ON**

Qmax: 75 l/min  
 Grado de filtración disponible: 60-250 µm tela metálica


**FILTROS DE ASPIRACIÓN SEMISUMERGIDOS**

Qmax: 700 l/min  
 Presión máx diferencial: 10 bar  
 Grado de filtración disponible: 60-250 µm tela metálica


**FILTROS DE ASPIRACIÓN EXTERNOS**

Qmax: 500 l/min  
 Presión diferencial: 1 bar  
 Grado de filtración disponible: 60-250 µm tela metálica

FILTROS DE PRESIÓN


**FILTROS DE BAJA PRESIÓN**

Qmax: 400 l/min  
 Pmax: 50 bar  
 Grado de filtración disponible: 5-90 µm β>1,000


**FILTROS DE PRESIÓN CETOP 3 Y CETOP 5**

Qmax: 400 l/min  
 Pmax: 315 bar  
 Grado de filtración disponible: 5-90 µm β>1,000


**FILTROS DE PRESIÓN EN LÍNEA**

Qmax: 450 l/min  
 Pmax: 420 bar  
 Grado de filtración disponible: 5-90 µm β>1,000


**FILTROS DE PRESIÓN SPIN ON**

Qmax: 300 l/min  
 Pmax: 12 bar  
 Grado de filtración disponible: 5-90 µm β>1,000

FILTROS DE RETORNO


**FILTRO DE RETORNO SEMISUMERGIDO**

Qmax: 700 l/min  
 Pmax: 3-7 bar (según modelo)  
 Grado de filtración disponible: 5-90 µm β>1,000


**FILTRO DE RETORNO**

Qmax: 1500 l/min  
 Pmax: 20 bar  
 Grado de filtración disponible: 5-90 µm β>1,000


**FILTRO DE RETORNO SPIN ON**

Qmax: 200 l/min  
 Pmax: 7 bar  
 Grado de filtración disponible: 5-90 µm β>1,000


**FILTROS DE RETORNO CON DIFUSOR**

Qmax: 2200 l/min  
 Pmax: 10 bar  
 Grado de filtración disponible: 5-90 µm β>1,000

FILTROS OFF-LINE


**FILTROS OFF-LINE**

Qmax: 1500 l/min  
 Pmax: 10 bar  
 Grado de filtración disponible: 5-90 µm β>1,000


**CARROS DE FILTRACIÓN**

Qmax: 40 l/min  
 Grado de filtración disponible: 5-21 µm β>1,000

FILTROS DE AIRE


**FILTROS DE AIRE**

Filtros de aire de diferentes medidas y niveles de filtración. Qmax: 20.000 l/min  
 Filtros Silica Gel. Qmax: 1000 l/min


**FILTROS DE TRANSMISIÓN**

Qmax: 240 l/min  
 Pmax: 10 bar  
 Micras: 12-16 µm β>1,000

ACCESORIOS


**INDICADORES DE SUCIEDAD**


**TAPONES DE LLENADO**  
**INDICADORES DE NIVEL VISUAL**  
**INDICADORES DE NIVEL ELÉCTRICOS**